

Präzisions-Führungs- und Hubeinheiten

Lösungen zum Spannen für Schweiß- und Montage-Anwendungen

Seit über 50 Jahren bietet Destaco Spann-
lösungen für Schweiß- und Montage-Anwendungen
in der Automobil- und Transportindustrie an.
Dabei verwenden wir bis heute unsere Expertise,
um Kunden mit langlebigen, speziell auf ihre
Anwendungen zugeschnittenen Spannlösungen
zu versorgen.

In Verbindung mit den Kraftspannern und
Stiftziehzylindern von Destaco bietet unsere neueste
Linie von Präzisions-Führungs- und Hubeinheiten
den Kunden Flexibilität bei ihren Schweiß- und
Montage-Anwendungen. Die Präzisions-Linear- und
Hubeinheiten eignen sich ideal für Anwendungen,
bei denen unterschiedliche Teile in einer einzigen
Produktionslinie gefertigt werden, die an
verschiedenen Positionen gespannt oder
positioniert werden.



Produkt-Highlights/Optionen

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Integrierte Positionsabfrage
- Flexible Montage













LINEAREINHEITEN



POSITIONIEREN

Features, Markets and Applications

 <p>LEISTUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossenes Gehäuse für einen geschützten internen Mechanismus • Wartungsfrei – über 3 Millionen Zyklen 	 <p>AUTOMOBILINDUSTRIE</p>	 <p>MONTAGE</p>
 <p>GERINGE/KEINE WARTUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interner Verriegelungsmechanismus für eine höhere Arbeitssicherheit • Verriegelt in aus- und/oder eingefahrener Position 	 <p>INDUSTRIE</p>	 <p>SCHWEISSEN</p>
 <p>AUSWECHSELBARKEIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Montageoberflächen für größere Flexibilität • Gleiches Montagelochbild wie bei den Kraftspanner-Produkten von Destaco 	 <p>FLUGZEUGBAU</p>	 <p>VORRICHTUNGEN/ QUALITÄTSSICHERUNG</p>
		 <p>KONSUMGÜTER</p>	

Präzision in Bewegung



LINEAREINHEITEN



POSITIONIEREN

VV85G Serie

Präzisions-Führungseinheit

- Erhältlich mit zwei Hublängen – 20 mm, 40 mm
- Einsetzbar in vertikaler und horizontaler Ausrichtung
- Verriegelt in aus- und eingefahrener Position
- Vollständig geschlossene, geschützte Mechanik
- Eine kompakte Gehäusegröße für mehrere Hublängen



VV85K Serie

Linearführung mit Verriegelungseinrichtungen

- Erhältlich mit zwei Hublängen – 60 mm, 80 mm
- Verriegelt in aus- und eingefahrenen Positionen
- Vollständig geschlossene, geschützte Mechanik
- Interne Rollenlager für einen reibungslosen Betrieb
- Mehrere Montageoberflächen
- Manuelle Entriegelungsfunktion



86V40 Serie

Hubeinheiten mit Verriegelungseinrichtungen

- Erhältlich mit drei Hublängen – 40 mm, 80 mm, 120mm
- Wird für das Auf- und Abwärtsbewegen von Teilen, Stiften und kleinen Vorrichtungen verwendet
- Verriegelt in ausgefahrener Position
- Verfügt über eine doppelte Führungsstange
- Integrierte Positionsabfrage



Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

DEUTSCHLAND
+49-6171-705-0
europe@destaco.com

FRANKREICH
+33-4-7354-5001
france@destaco.com

GROSSBRITANNIEN
+44-1902-797980
uk@destaco.com

SPANIEN
+34-936361680
spain@destaco.com

NIEDERLANDE
+31-297285332
benelux@destaco.com

CHINA
+86-21-6081-2888
china@destaco.com

THAILAND
+66-2-326-0812
asia@destaco.com

INDIEN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

USA
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

KAT.PC-PGL-F.0916.DE