

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen

6001, 601, 6015, 603, 608

Schubstangenspanner



6001 Serie

Max. Haltekraft: [150 lbf] 670 N

6001
mit Zollgewinde
6001-M



6001-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
6001-MSS
Edelstahlausführung



601 Serie

Max. Haltekraft: [100 lbf] 440 N

601
mit Zollgewinde



601-M
mit Innengewinde




601-O
mit Außengewinde,
mit Zollgewinde



601-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde




601-OSS ⓘ
Edelstahlausführung
mit Außenge-
winde, mit
Zollgewinde



6015 Serie

Max. Haltekraft: [560 lbf] 2500 N
[630 lbf] 2800 N (**SS, MSS**)

6015
mit Zollgewinde
6015-M



6015-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
6015-MSS
Edelstahlausführung



6015-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus mit Zollgewinde

6015-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus




603, 608 Serie

Max. Haltekraft: [600 lbf] 2670 N (**603, 603-M, 603-R, 603-MR**)
[840 lbf] 3740 N (**603-SS, 603-MSS**)
[850 lbf] 3780 N (**608**)

603
mit Zollgewinde
603-M



603-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
603-MSS
Edelstahlausführung



603-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus mit
Zollgewinde

603-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus



608
mit Zollgewinde
608-M



ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

605, 606, 607, 609, 610, 615, 620, 630

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen

Schubstangenspanner

605 Serie

Max. Haltekraft: [300 lbf] 1330 N

605
mit Zollgewinde
605-M



606 Serie

Max. Haltekraft: [450 lbf] 2000 N

606
mit Zollgewinde
606-M



607 Serie

Max. Haltekraft: [800 lbf] 3560 N

607
mit runder
Schubstange,
mit Zollgewinde

607-M
mit runder
Schubstange



607-SQ
mit quadratischer
Schubstange,
mit Zollgewinde

607-SQM
mit quadratischer
Schubstange



609 Serie

Max. Haltekraft: [300 lbf] 1330 N

609
Fuß abgewinkelt




609-B
Fuß gerade



610 Serie

Max. Haltekraft: [800 lbf] 3560 N

610
mit Zollgewinde
610-M



615 Serie

Max. Haltekraft: [300 lbf] 1330 N

615
mit Zollgewinde



620 Serie

Max. Haltekraft: [600 lbf] 2670 N

620
mit Zollgewinde
620-M



630 Serie

Max. Haltekraft: [2,500 lbf] 11100 N

630
mit Zollgewinde
630-M



630-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus, mit Zollgewinde
630-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle Lock Plus



📄 Lieferzeit auf Anfrage

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen

640, 650, 95000, 5000

Schubstangenspanner

640 Serie

Max. Haltekraft: [7,500 lbf] 33400 N



640
mit Zollgewinde
640-M



640-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus, mit Zollgewinde
640-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus



650 Serie

Max. Haltekraft: [16,000 lbf] 71200 N



650
mit Zollgewinde
650-M



95030, 95040, 95050, 95060 Serie

Max. Haltekraft: [550 lbf] 2450 N (**95030**)
[1100 lbf] 4900 N (**95040**)
[1650 lbf] 7340 N (**95050**)
[3960 lbf] 17600 N (**95060**)



95030



95040



95050 ⓘ



95060 ⓘ



5130, 5131, 5133 Serie

Max. Haltekraft: [2500 lbf] 11120 N (**5131**)
[5800 lbf] 25800N (**5130**)
[4600 lbf] 20460N (**5133**)



5130/-M
5131/-M
5133/-M

Fuß abgewinkelt



5130-B/-MB
5131-B/-MB
5133-B/-MB

Massiver Fuß zum
Anschweißen



5130-R/-MR
5131-R/-MR
5133-R/-MR

Fuß abgewinkelt
mit DESTACO®
Toggle Lock Plus



5130-BR ⓘ/-MBR ⓘ
5131-BR ⓘ/-MBR ⓘ
5133-BR ⓘ/-MBR ⓘ

Massiver Fuß zum
Anschweißen
mit DESTACO®
Toggle Lock Plus



5150 Serie

Max. Haltekraft: [5800lbf] 25800N



5150/5150-M
Fuß abgewinkelt



5150-B/5150-MB
Massiver Fuß zum
Anschweißen



5150-R/5150-MR
Fuß abgewinkelt
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus



5150-BR ⓘ/5150-MBR ⓘ
Massiver Fuß zum
Anschweißen
mit DESTACO®
Toggle Lock
Plus



ⓘ Lieferzeit auf Anfrage

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

602, 604, 624, 6004, 614, 670, 675, 690, 695

CLICK OR SCAN
um die Katalogseite
auf Englisch zu sehen

Schubstangenspanner

602, 604, 624 Serie

Max. Haltekraft: [200 lbf] 900 N (**602**)
[300 lbf] 1330 N (**604, 604-MM**)
[400 lbf] 1780 N (**604-SS, 604-MMSS**)
[700 lbf] 3110 N (**624**)



602
mit Zollgewinde
602-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
602-MM
602-MMSS
Edelstahlausführung



604
mit Zollgewinde
604-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
604-MM
604-MMSS
Edelstahlausführung



624
mit Zollgewinde
624-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
624-MM



6004 Serie

Max. Haltekraft: [450 lbf] 2000 N



6004
mit Zollgewinde
6004-MM




6004-R
6004-MMR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus



Befestigungswinkel für 602, 604, 624, 6004 Serie

602106-M (602, 602-MM)



604106 (604, 6004)
604106-M (604-MM, 6004-MM)



624106-M (624, 624-MM)



614 Serie

Max. Haltekraft:
[1125 lbf] 5000 N

614-M



670, 675, 690, 695 Serie

Max. Haltekraft:
[2400 lbf] 10680 N (**670-1, 675-1**)
[5000 lbf] 22240 N (**690-1, 695-1**)



670-1MBPLS
Druck- und
Zugspanner



675-1MBPLS
Druckspanner



690-1MBPLS
Druck- und
Zugspanner



695-1MBPLS ⓘ
Druckspanner



ⓘ Lieferzeit auf Anfrage